



MARCAÇÃO	
Gases	II (1) GD [Ex ia Ga] II C ou [Ex iaD Da] IIIC
Pó	II (1) GD [Ex ia Ga] II C ou [Ex iaD Da] IIIC
Grau de Proteção (IP)	IP66/IP67
Zonas	1, 2
Classe de Temperatura	T4

Descrição do Produto

Barreira Zener Série BZG

As barreiras Zener são projetadas para limitar a energia que pode aparecer em áreas perigosas.

Montagem: simples em trilho DIN;

Modelos: simples ou duplo;

Versão: 1 ou 2 canais em estanqueidade de 13mm instalação em área segura ou Zona 2 em caixa Ip54 (tipo de proteção nA) painel frontal com porta-etiquetas removível;

Instalação: Área segura;

Opções:

Sinalização de fluxo de corrente LED na frente;

Isolador de barreira/trilho DIN;

Caixa Ex d - RTPE9-DIN ou outro invólucro Ex d/Ex e;

Observação: Download do catálogo técnico completo através do QR-CODE.

Número do certificado de exame do tipo CE: INERIS 11 ATEX 0024 X

Certificado de conformidade IECEx: INE 11.0009X

Classificação ATEX/IECEx: II (1) GD [Ex ia Ga] IIC ou [Ex ia Ga] IIB ou [Ex iaD Da] IIIC II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIB T4 Gc

